

# Kiosco de autoservicio

K27

Si su objetivo es aumentar las ventas y mejorar las experiencia de los clientes en el restaurante, el kiosco K27 de autoservicio es la solución ideal. El K27, elegante y ultraligero, está diseñado tanto si tiene poco espacio como si desea máxima capacidad de autoservicio. La opción de pago en efectivo, con tarjeta o con dispositivo móvil supone una ventaja para todos sus clientes, independientemente de cómo elijan pagar.

# Además del avanzado hardware, el completo software ofrece una potente solución de probado rendimiento.

Dimensiones (An. × Fo. × Al.)	411 × 386 × 1572 mm
Peso (con/sin pantalla)	50kg / 43kg
Rango de voltaje	100-240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energía	Una sola cara, montado en pared: 3A - Doble cara: 5A
Entorno operativo	0°C a +40°C, 20 a 80% humedad relativa, sin condensación
Entorno almacenamiento	-20°C a +70°C, 5 a 90% humedad relativa, sin condensación
Material	Acero, aluminio, acero inoxidable

PC	Procesador Intel Core i5-6500 3.3 GHz SSD 128 GB RAM 8GB Conectividad: 4 × USB 3.0, 4 × USB 2.0, 1 × VGA, 1 × HDMI, 2 × COM, 2 × Gigabit Ethernet, Audio in/out
Pantalla	Monitor LCD Multi-Touch, 10 puntos 27", 1920 × 1080 pixeles 16,7 millones de colores Ángulo de visión: Vertical 178° / Horizontal 178° Contraste: 1200, min 800 Brillo: 270 nits, min 225 nits
Escáner	Type: 2D Resolución óptica: 4.0 mil (Code 39), 5.0 mil (PDF417), 7.5 mil (Data Matrix)
Impresora	Tecnología : Impresión de línea térmica directa, Blanco / Negro, 250mm/s Resolución: 203 × 203 ppp o 203 × 180 ppp Max. diámetro del rollo de papel: 83 mm Sensor de fin de rollo
Opciones disponibles	Datáfono de pago con tarjeta: Diferentes alternativas disponibles Cámara para reconocimiento facial
Certificaciones de seguridad	EN62368-1, IEC62368-1, UL62368-1
Certificaciones EMC, EMI	CISPR 32/EN55032 class A, CISPR35/EN55035, IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3 FCC part 15 class B, CAN ICES 003

<sup>\*</sup>Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Lea atentamente el manual de instrucciones para asegurar el uso correcto del equipo. Todas las cifras, capacidades y velocidades citadas en este folleto son el resultado de las pruebas realizadas por GLORY LTD. Pueden variar dependiendo de las condiciones de uso y no están garantizadas.

## Soluciones relacionadas...

## CI-Hybrid 15

Una solución compacta y flexible para gestionar las transacciones en efectivo en el punto de venta.



#### CI-100

Procesamiento y almacenaje del efectivo rápido y seguro en el back office.



### **Servicios Profesionales**

Análisis de transacciones, conectividad. servicios de consultoría, formación de usuarios a través de la gestión integral de proyectos.



Glory, C/ Puerto de Pajares, 17, Pol. Ind. Prado Overa, 28919 - LEGANÉS (Madrid)

★ +34 913 297 100 info@es.glory-global.com glory-global.com

DS-ACRELECK27-0622/ES 2.1

Glory Global Solutions pertenece a GLORY LTD. Este folleto es solo para orientación general. Dado que los productos y servicios de la Compañía siguen desarrollándose continuamente, es importante que los clientes verifiquen que la información aquí contenida incluye los detalles más recientes. A pesar de que se han tomado todas las precauciones durante la elaboración de este documento, ni la Compañía ni el redactor asumen ninguna responsabilidad por errores u omisiones, declinando cualquier responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la utilización de la información contenida en este documento. El presente documento no forma parte de ningún contrato ni licencia hasta donde pueda convenirse explícitamente. Todas las cifras de capacidades y rendimiento están sujetas al tamaño y a la calidad de los billetes y monedas, así como al proceso utilizado. GLORY, ACRELEC y sus representaciones gráficas asociadas son, cada una, una marca comercial o una marca registrada del Grupo de Compañías de GLORY LTD. en la UE, EE. UU. y otros países. © Glory Global Solutions (International) Limited 2022.